

1. OPĆE SIGURNOSNE NAPOMENE

⚠ **Odvojite vremena za čitanje ovih uputa i čuvajte ih u za to predviđenoj torbi (14) na dječjem sjedalu tako da su uvijek dostupne. Ako prosljeđujete dječje sjedalo trećim osobama, morate priložiti i upute.**

⚠ **OPASNOST! Za zaštitu vašeg djeteta:**

- Prije zatvaranja vrata vozila provjerite da se dijete i dijelovi dječjeg sjedala ne mogu uklještititi vratima.
- U slučaju nesreće s udarom brzine veće od 10 km/h, dječje se sjedalo može oštetiti bez da je šteta vidljiva. Dječje se sjedalo u tom slučaju mora zamijeniti. Propisno se pobrinite za odlaganje.
- U slučaju oštećenja temeljito provjerite dječje sjedalo (npr. u slučaju pada na tlo).
- Redovito provjeravajte ima li oštećenja na nekom od važnih dijelova. Utvrdite da svi mehanički dijelovi savršeno funkcioniraju.
- Dijelove dječjeg sjedala ne smijete podmazivati ili uljiti.
- Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora u dječjem sjedalu u vozilu.
- Neka vaše dijete ulazi u vozilo te izlazi iz njega isključivo sa strane pločnika.
- Ako nije u uporabi, štitite dječje sjedalo od izravnih sunčevih zraka. Pod izravnim sunčevim utjecajem dječje sjedalo može postati jako vruće. Dječja je koža osjetljiva i time bi se mogla ozlijediti.
- Što je sigurnosni pojas čvršće stegnut na tijelu djeteta, to je veća sigurnost vašeg djeteta. Stoga izbjegavajte deblju odjeću ispod pojasa.
- Za vrijeme dugih vožnji povremeno radite pauze kako biste djetetu omogućili izlazak iz sjedala i igru.
- Uporaba na stražnjem sjedalu: Pomaknite prednje sjedalo naprijed tako da dijete ne udara nogama o ledni naslon prednjeg sjedala (kako biste izbjegli opasnost od ozljeda).

⚠ **OPASNOST! Radi zaštite svih osoba u automobilu:**

- Pri naglom kočenju ili u slučaju nesreće neosigurani predmeti i osobe mogu ozlijediti ostale putnike u automobilu. Stoga uvijek provjerite sljedeće:
- Nemojte upotrebljavati druge točke za prihvat opterećenja od onih opisanih u ovim uputama i označenim na dječjem sjedalu.
 - ledni nasloni automobilskih sjedala moraju biti pravilno pričvršćeni (npr. preklonivši naslon na stražnjem sjedalu mora biti učvršćen).

- svi teški ili predmeti oštirih rubova u automobilu (npr. na stražnjoj polici) moraju biti dobro osigurani.
- sve osobe u automobilu moraju biti vezane sigurnosnim pojasom.
- dječje sjedalo u automobilu mora uvijek biti osigurano, čak i ako dijete nije u njemu.

⚠ **UPOZORENJE! Za zaštitu pri uporabi dječjeg sjedala:**

- dječje sjedalo nikada ne upotrebljavajte odvojeno, čak ni za probno sjedenje.
- Za izbjegavanje štete pazite da dječje sjedalo nije priklješteno između tvrdih objekata (automobilska vrata, tračnice sjedala itd.).
- Dječje sjedalo čuvajte na sigurnom mjestu kada nije u uporabi. Ne postavljajte teške predmete na sjedalo i ne stavljajte ga izravno pored izvora topline ili na izravnu sunčevu svjetlost.

⚠ **OPREZ! Radi zaštite automobila:**

- Određene navlake od osjetljivih materijala (npr. velura, kože itd.) mogu ostavljati tragove zbog uporabe dječjih sjedala. Za najbolje očuvanje vaših automobilskih navlaka preporučamo uporabu BRITAX RÖMER podloge za dječje sjedalo iz našeg programa za opremu.

2. UPOTREBA U AUTOMOBILU

Pridržavajte se uputa o uporabi zaštitnih sustava za djecu iz uputa za uporabu svog vozila. Sjedalo se može upotrijebiti u vozilima s ISOFIX i Top-Tether točkama sidrenja, u vozilima s ISOFIX i pojasom u tri točke (vidi popis tipova) te u vozilima s pojasom u tri točke.

U uputama za upotrebu svog vozila potražite informacije o sjedalima koja su odobrena za dječja sjedala u težišnoj kategoriji 9 do 36 kg.

Automobilsko dječje sjedalo ADVANSAFIX IV M smije se ugrađivati na tri različita načina:

Skupina	Metoda ugradnje	Vrsta odobrenja	Poglavlje u uputama
1 (9-18 kg)	ISOFIX + TopTether	univerzalno	A
2/3 (15-36 kg)	ISOFIX + pojas	poluuniverzalno*	B1
2/3 (15-36 kg)	Pojas	univerzalno	B2

* To znači da se dječje sjedalo može upotrebljavati samo u vozilima navedenima u priloženom popisu vrsti vozila. Ovaj popis vrsti je uvijek ažuriran.

Najnoviju verziju možete zatražiti od nas ili na adresi www.britax-roemer.com

Dječje sjedalo upotrebljavajte ovako:

okrenuto u smjeru vožnje	da
okrenuto suprotno od smjera vožnje	ne ¹⁾
s pojasom s 2 točke	ne
s pojasom u tri točke ²⁾	da
s pričvršnim točkama ISOFIX (između površine sjedala i lednog naslona)	da
na suvozačevom mjestu	da ³⁾
na bočnim stražnjim sjedalima	da
na srednjem stražnjem sjedalu (uz pojas u tri točke)	da ⁴⁾

1) Uporaba je dopuštena samo na sjedalu okrenutom suprotno od smjera vožnje ako su ta sjedala namijenjena i za prijevoz odraslih osoba (npr. u kombiju ili minibusu). Sjedalo ne smije biti opremljeno zračnim jastukom.

2) Sigurnosni pojas mora biti potvrđen u skladu sa standardom ECE R 16 (ili sličnim standardom) koji možete prepoznati prema zaokruženoj oznaci „E“, „e“ na naljepnici potvrde na samome pojasu.

3) Ako postoji zračni jastuk s prednje strane: Automobilsko sjedalo pogurnite što dalje unazad, pročitajte upute u priručniku automobila.

4) Nije dopušteno ako je sjedalo opremljeno samo sigurnosnim pojasom s 2 točke.

3. ODOBRENJE

BRITAX RÖMER Dječje sjedalo	Ispitivanje i odobrenje prema ECE* R 44/04	
	Skupina	Tjelesna težina
ADVANSAFIX IV M	I+II+III	9 do 36 kg


*ECE = Europski standard za sigurnosnu opremu

Dječje sjedalo proizvedeno je, ispitano i odobreno u skladu sa zahtjevima europskog standarda za dječju sigurnosnu opremu (ECE R 44/04). Kontrolni znak „E“ (u krugu) i broj odobrenja nalaze se na narančastoj etiketi odobrenja (naljepnica na dječjem sjedalu).


⚠ **OPASNOST!** Odobrenje prestaje važiti u trenutku kada nešto promijenite na dječjem sjedalu. Izmjene smije obavljati isključivo proizvođač.

⚠ **OPASNOST!** Nikada ne vezite dijete ili sjedalo pojasom s 2 točke. Ako bi dijete u dječjem sjedalu bilo osigurano samo sigurnosnim pojasom s 2 točke, u slučaju nesreće moglo bi se teško ozlijediti ili čak nastradati.

⚠ **UPOZORENJE!** ADVANSAFIX IV M smijete upotrijebiti isključivo za osiguravanje Vašeg djeteta u vozilu. Nikako nije primjereno za sjedenje kod kuće ili kao igračka.




11. SKIDANJE POJASA S 5 TOČAKA I VRAĆANJE VODILICE SECUREGUARD



Preporučujemo uporabu pojasa s 5 točaka što duže i izvršiti preinaku tek kada vaše dijete teži više od 15 kg i dostigne gornji položaj uzglavlja.

1. Otpustite pojas s 5 točaka (09) dječjeg sjedala koliko je god moguće.
2. Otvorite bravu pojasa (20) i umetnite jezičke brave (21) u bočne vodilice pojasa.
3. Otpustite gumb na lednom dijelu i prebacite gornju polovicu presvlake prema gore, a donju polovicu prema dolje.
4. Umetnite jezičke brave (21) u predviđene otvore (44) s unutarnje strane lednog naslona.
5. Otvorite oba jastučića za ramena (19) na bočnim zatvaračima na čičak.

12. VRAĆANJE POJASA S 5 TOČAKA I SKIDANJE VODILICE SECUREGUARD




Stražnja strana dječjeg sjedala

1. Pomaknite uzglavlje (07) u donji položaj.
2. Stisnite osigurač u sredini prekidača za izmjenu skupine (45) i istovremeno ga pomaknite u donji položaj za uporabu skupine 1 (9-18 kg)

Prednja strana dječjeg sjedala

3. Preklonite donji dio presvlake uzglavlja prema gore i prebacite ga preko uzglavlja.
4. Otvorite dva guma s unutarnje strane presvlake uzglavlja.
5. Otpustite dva gumba na stražnjem dijelu presvlake.

6. Povucite čičak traku oba otvorena jastučića za ramena (19) ispod presvlake lednog naslona i pričvrstite je na predviđenom čičku. Pripremite da se dva jastučića za ramena ne preklapaju.
7. Povucite traku za podešavanje pojasa (22), kako biste ga zategnuli.
8. Otpustite dva gumba na presvlaci sjedišta i preklonite presvlaku naprijed. Pritom izvucite bravu pojasa (20) kroz presvlaku.
9. Podignite sivu ploču za izmjenu (32) i izgurajte je s bravom pojasa (20) u smjeru lednog naslona (30).



6. Otpustite dva gumba na presvlaci sjedišta i preklonite presvlaku naprijed. Pritom izvucite SecureGuard (26) kroz presvlaku.
7. Otpustite pojas s 5 točaka (09) dječjeg sjedala koliko je god moguće. Savjet! Povucite oba ramena pojasa prema naprijed dok držite tipku za podešavanje (18).
8. Otpustite dva otvorena ramena pojasa (19) s čičak trake i preklonite ih oko ramenih pojaseva (08).
- ⚠ **OPASNOST** Provjerite da rameni pojasevi (08) ispravno prolaze kroz ramene jastučice (19).

4. NJEGA I ODRŽAVANJE

ODRŽAVANJE BRAVE POJASA

Preduvjet je za sigurnost vašeg djeteta da brava pojasa pravilno radi. Greške u radu brave pojasa u pravilu su posljedica nakupljanja prljavštine ili strana tijela. Smetnje u funkciji predstavljaju između ostaloga:

- Jezičci brave nakon pritiska crvene tipke za otpuštanje samo se sporo izbacuju.
- Jezičci brave više ne usjedaju (tj. ponovno se izbacuju kada ih pokušate umetnuti).
- Jezičci se mogu utaknuti, ali ne čuje se „klik“.
- Jezičci brave mogu se samo teško umetnuti (osjećate otpor).
- Brava pojasa može se otvoriti samo uz veliki napor.

Pomoć

Ispirite bravu pojasa kako bi opet radila besprijekorno:

ČIŠĆENJE BRAVE POJASA

1. Otvorite čičak-spoj na jastučiću za noge (31) i skinite ga.
2. Skinite sivu ploču za izmjenu (32) kako je opisano u poglavlju „11. SKIDANJE POJASA S 5 TOČAKA I VRAĆANJE VODILICE SECUREGUARD“.
3. Umetnite ploču za izmjenu (32) s bravom pojasa (20) najmanje sat vremena u toplu vodu s deterdžentom.
4. Temeljito isperite bravu pojasa (20) i osušite je u potpunosti.
5. Pričvrstite ploču za izmjenu (32) kako je opisano u poglavlju „11. SKIDANJE POJASA S 5 TOČAKA I VRAĆANJE VODILICE SECUREGUARD“.
6. Pričvrstite jastučić za noge (31).

ČIŠĆENJE

⚠ **OPREZ** Pobrinite se za to da upotrebljavate isključivo originalne zamjenske presvlake Britax jer je presvlaka sastavni dio dječjeg sjedala i bitan za besprijekoran rad sustava. Zamjenske presvlake sjedalice možete kupiti kod svog ovlaštenog trgovca.

⚠ **OPREZ!** Dječje se sjedalo ne smije koristiti bez presvlake.

- Presvlaka se može skinuti i oprati blagim sredstvom za pranje u programu perlice za fine tkanine (30 °C). Pridržavajte se uputa na etiketi za pranje presvlake.
- Jastučići za ramena mogu se skinuti i oprati mlakom sapunicom.
- Plastični dijelovi, SecureGuard i pojasevi mogu se očistiti sapunicom. Ne upotrebljavajte jaka sredstva za čišćenje (npr. otapala).

Skidanje presvlake

Uzglavlje




1. Otvorite oba gumba (33) na prorezima sigurnosnog pojasa.
2. Uzglavlje dječjeg sjedala pomaknite u gornju poziciju.
3. Svucite elastičnu traku s ruba sjedalice i izvucite utične kartice (34) iz oba utora usjedalici.
4. Skinite rub presvlake iz utora između sjedalice i prigušnog ležišta.
5. Skinite gumene omče (35) ispod uzglavlja.

Sjedalica



6. Otvorite čičak-spoj na jastučiću za noge (31) i skinite ga.
7. Otvorite četiri gumba (36) na površini sjedala i lednog dijela.
8. Prevucite bravu pojasa (20) ili SecureGuard (26) kroz utor presvlake.
9. Skinite gumene omče (37) s priprema ispod sjedišta i izvucite utičnu karticu (38) iz sjedalice.
10. Oprezno izvucite elastične omče iz okolnog utora vodilica pojasa (28).
11. Skinite rub presvlake i utične kartice (39) iz utora između sjedalice i prigušnog ležišta.
12. Izvucite gumene omče (40) odozgo sa stražnje strane lednog naslona iz utora na sjedalici i izvucite je.



Ponovno postavljanje presvlake:

Slijedite ove korake jednostavno obrnutim redoslijedom.


⚠ **OPREZ!** Upotrijebite dječje sjedalo u načinu ugradnje A uvijek s pravilno ugrađenom bravom pojasa (20) i u načinu ugradnje B uvijek s pravilno ugrađenim sustavom SecureGuard (26). Provjerite da je ploča za izmjenu (45) pravilno pričvršćena.

⚠ **OPREZ!** Pripremite da trake pojasa nisu uvrnute i da se pravilno nalaze u utorima pojasa presvlake. Za bravu pojasa (20) predviđen je stražnji, a za SecureGuard (26) prednji utor pojasa u presvlaci za sjedalo. Utor za pojas na prednjem rubu sjedala napravljen je za pojas za podešavanje (22) pojasa.

Skidanje jastučića za ramena



1. Otpustite ramene pojaseve (08) što je moguće više.
2. Otvorite jastučice za ramena (19) na bočnim zatvaračima na čičak.



Stražnja strana dječjeg sjedala

3. Stavite Top Tether (13) naprijed iznad sjedala.
4. Izvucite torbu za čuvanje (14) prema gore.
5. Lagano izvucite pojaseve za ramena (08), tako da vidite omče pojasa jastučića za ramena koje se nalazi ispod (19).
6. Skinite omče pojasa iz plastičnih utora (41) dijela za podešavanje visine (42) ramenog pojasa.
7. Izvucite jastučice za ramena (19) prema naprijed iz proreza sigurnosnog pojasa.

Ponovno postavljanje jastučića za ramena

Slijedite ove korake jednostavno obrnutim redoslijedom.

⚠ **OPREZ** Jastučići za ramena (19) i pojasevi ne smiju biti savijeni ili zamijenjeni. Pojasevi za ramena (08) moraju se nalaziti u jastučićima za ramena (19) ispod crne trake za prekrivanje (43).

9 – 36 kg

9 mj. ~ 12 god.

britax
römer

ADVANSAFIX IV M

Upute za uporabu

HR



www.britax-roemer.com

2000032369 - 01/19

BRITAX EXCELSIOR LIMITED

1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

T: +44 (0) 1264 33343
F: +44 (0) 1264 334146
E: service.uk@britax.com
www.britax-roemer.com

BRITAX RÖMER

Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Germany

T: +49 (0) 8221 3670-199/-299
F: +49 (0) 8221 3670-210
E: service.de@britax.com
www.britax-roemer.com

5. PRIPREMNE RADNJE

Prvo pročitajte odjeljak s željenom vrstom ugradnje u poglavlju 6.

5.1. Priprema ISOFIX

- Ako vaše vozilo nije opremljeno standardnim pomagala za ugradnju ISOFIX, pritegnite dva pomagala (02) koji se nalaze u opsegu isporuke sjedala* s izrezom prema gore na dvije pričvrstne točke ISOFIX svoga vozila (01).
⚠ SAVJET! Pričvrstne točke ISOFIX nalaze se između sjedišta i lednog naslona sjedala automobila.
- Uzglavlje automobilskog sjedla pomaknite u gornju poziciju.
- Povucite sivu omču od tkanine sa stražnje strane dječjeg sjedala (03), dok se uskočne ručice ISOFIX (04) ne izdvoje u potpunosti.
- Na objema stranama uskočnih ručica ISOFIX (04) pritisnite zeleni sigurnosni gumb (05) i crveni gumb za otpuštanje (06) jedan prema drugom. Tako ćete se uvjeriti da su obje kukice na uskočnim ručicama ISOFIX (04) otvorene i spremne za postavljanje.

* Pomagala za ugradnju olakšavaju ugradnju dječjeg sjedala s pomoću pričvrstnih točaka ISOFIX i sprječavaju oštećenja na automobilskim navlakama. Ako vam više nisu potrebni, uklonite ih i čuvajte na sigurnom mjestu. Kod vozila s preklopnim naslonom sjedala pomagala se otkloniti pomagala za ugradnju prije preklapanja lednog naslona.
Slični problemi najčešće proizlaze zbog prljavštine ili stranih tijela na pomagala za ugradnju ili na kukama. Odstranite prljavštinu i strana tijela kako biste izbjegli te probleme.

5.2. Podešavanje uzglavlja za skupinu I (9-18 kg)

Ispravno podešeno uzglavlje (07) osigurava optimalnu zaštitu djeteta u dječjem sjedalu. Redovito provjeravajte odgovara li visina uzglavlja (07) još visini vašeg djeteta: Uzglavlje (07) mora biti namješteno tako da rameni pojasevi (08) leže na visini ramena ili nešto iznad ramena vašeg djeteta.

- Ramni pojasevi (08) moraju se podesiti tako da su vodoravno ili neposredno iznad ramena vašeg djeteta.
- Ramni pojasevi (08) ne smiju prolaziti iza leđa djeteta, na visini ušiju ili iznad ušiju.

Ramni pojasi podešavaju se na sljedeći način:

- Otpustite pojas s 5 točaka (09) dječjeg sjedala koliko je god moguće.
- Držite ručicu za namještanje (10) pritisnutu na stražnjoj strani uzglavlja (07).
- Pomaknite deblokirano uzglavlje (07) na željenu visinu. Čim otpustite ručicu za namještanje (10) uzglavlje će ostati blokirano (07).

5.3. Podešavanje uzglavlja za skupinu II + III (15-36 kg)

Ispravno prilagođeno uzglavlje (07) osigurava optimalan položaj dijagonalnog pojasa (11) i djetetu nudi potrebnu zaštitu u dječjem sjedalu. Redovito provjeravajte odgovara li visina uzglavlja (07) još visini vašeg djeteta: Uzglavlje (07) mora biti namješteno tako da između ramena djeteta i uzglavlja (07) ostane još samo oko dva prsta slobodnog prostora.

Prilagodba visine uzglavlja prema visini djeteta:

- Držite ručicu za namještanje (10) pritisnutu na stražnjoj strani uzglavlja (07).
- Pomaknite deblokirano uzglavlje (07) na željenu visinu. Čim otpustite ručicu za namještanje (10) uzglavlje će ostati blokirano (07).
- Stavite dječje sjedalo na automobilsko sjedalo.
- Posjednite dijete u dječje sjedalo i provjerite visinu. Ponovite radnju sve dok uzglavlje (07) nije na točnoj visini.

6. UGRADNJA I UPORABA

A SKUPINA 1 (9-18 kg) S ISOFIX + Top Tether

1. PRIPREMNE RADNJE

- 1.1 Provedite korake iz poglavlja 5.1 „PRIPREMA ZA ISOFIX“.
- 1.2 Provedite korake iz poglavlja 5.2 „PODEŠAVANJE UZ-GLAVLJA ZA SKUPINU I“.

2. PRIPREMA SUSTAVA TOP TETHER

- 2.1 Izvadite uskočnu kuku (12) sustava Top Tether (13) s pričvršćenja na stražnjoj strani dječjeg sjedala.
- 2.2 Izvadite Top Tether (13) iz torbe za čuvanje (14) i stavite ga preko dječjeg sjedala.
- 2.3 Postavite dječje sjedalo u smjeru vožnje na automobilsko sjedalo odobreno za uporabu. Prilagodite kut lednog naslona automobilskog sjedala, kako bi razmak između automobilskog sjedala i dječjeg sjedala bio što manji moguć.
- 2.4 Uzmite Top Tether (13) i odmaknite metalni jezičak (15) s pojasa, kako biste produžili pojas i povucite Top Tether (13) na uskočnoj kuki (12).
- 2.5 Povucite Top Tether (13) po sredini između šipki naslona za glavu, a kod integriranih naslona za glavu (07) na strani koja je bliža točki za pričvršćivanje Top Tethera (13).

3. PRIČVRŠĆIVANJE SUSTAVA TOP TETHER

Objesite uskočnu kuku (12) u točku za pričvršćivanje sustava Top Tether preporučenu u uputama za uporabu vašeg vozila.
⚠ OPREZ! Pripazite da umjesto točke za pričvršćivanje sustava Top Tether ne upotrijebite kuku za prtljagu.
Potražite u svom vozilu sljedeći simbol:

4. PRIČVRŠĆENJE ISOFIX-a

- 4.1 Objе uskočne ručice ISOFIX postavite (04) izravno ispred oba pomagala za ugradnju (02).
- 4.2 Objе uskočne ručice ISOFIX (04) ugradite u uvodne vodilice (02) dok uskočne ručice ISOFIX (04) ne zaskoče uz zvuk klika na objema stranama.
⚠ OPASNOST! Zeleni sigurnosni gumb (05) mora biti vidljiv s obje strane kako bi dječje sjedalo bilo ispravno pričvršćeno.

5. PRITISKANJE DJEČJEG SJEDALA










Pritisnite dječje sjedalo na silu prema nazad koliko god je moguće.

6. PROVJERA PRIČVRŠĆENJA

Protresti dječje sjedalo kako biste utvrdili da je sigurno pričvršćeno i provjerite sigurnosnu dugmad (05) kako biste se uvjerali da su oba prikaza potpuno zelena.

7. ZATEZANJE SUSTAVA TOP TETHER

Zategnite pojas sustava Top Tether (13), dok pokazivač zategnutosti pojasa (16) ne postane zelen i sustav Top Tether (13) bude čvrsto zategnut.



8. OTPUŠTANJE RAMENIH POJASEVA

Za otpuštanje ramenih pojaseva pritisnite tipku za podešavanje (18) i istovremeno povucite oba ramena pojasa (08) naprijed.

⚠ POZOR! Nemojte povlačiti jastučice za ramena (19).

9. OTVARANJE BRAVE POJASA

Za otvaranje brave pojasa (20) pritisnite crvenu tipku na bravi pojasa.

10. POSJEDANJE DJETETA U DJEČJE SJEDALO

Posjednite dijete u dječje sjedalo. Pripazite da je brava pojasa (20) okrenuta prema naprijed i umetnite svoje dijete u dječje sjedalo.

11. POSTAVLJANJE RAMENIH POJASEVA

Povucite ramene pojaseve (08) preko djetetovih ramena.
⚠ UPOZORENJE! Ne zakrećite niti zamjenjujte ramene pojaseve jer u suprotnom mogu izgubiti zaštitnu funkciju.

12. ZATVARANJE BRAVE POJASA

Spojite jezičke brave (21) i umetnite ih zajedno u utor prije nego što ih stavite u bravu pojasa (20) – pritom se mora čuti zvuk klika.

13. ZATEZANJE POJASA ZA NAMJEŠTANJE

Potegnite pojas za namještanje (22) sve dok pojas ne nalegne ravno i pripijeno uz tijelo vašeg djeteta.
⚠ UPOZORENJE! Bedreni pojasevi moraju biti položeni što je moguće niže preko djetetovih prepona.

⚠ Radi sigurnosti svog djeteta prije svake vožnje provjerite...


- je li dječje sjedalo na obje strane uglašeno uskočnim ručicama ISOFIX (04) na pričvrstne točke ISOFIX (01) te jesu li oba sigurnosna gumba (05) potpuno zelena;
- je li dječje sjedalo sigurno pričvršćeno;
- je li sustav Top Tether (13) zategnut preko lednog naslona automobilskog sjedala i je li pokazivač zategnutosti pojasa (16) zelen;
- prolaze li pojasevi dječjeg sjedala pripijeno preko djetetova tijela bez stezanja;
- jesu li rameni pojasevi (08) pravilno podešeni i da pojasevi nisu savijeni;
- nalaze li se jastučici za ramena (19) u pravilnom položaju na tijelu vašeg djeteta;
- jesu li jezički brave (21) čvrsto utaknuti u bravu pojasa (20);

ODVEZIVANJE DJETETA I SKIDANJE:

Za odvezivanje djeteta ili skidanje dječjeg sjedala slijedite korake iz poglavlja 9 „DEMONTAŽA DJEČJEG SJEDALA“.

7. NAMJEŠTANJE KUTA NAGIBA

Dječje sjedalo proizvođača ADVANSAFIX IV M može se upotrijebiti u trima različitim kutovima nagiba:



Za namještanje kuta nagiba:


Povucite ručku za namještanje (23) prema naprijed i povucite/gurnite sjedalicu (24) u željeni položaj.
⚠ OPASNOST! Dječje se sjedalo (24) mora moći blokirati u svakome položaju. Povucite sjedalicu (24) kako biste provjerali je li doista blokirana.
⚠ SAVJET! Kut nagiba dječjeg sjedala (24) možete namjestiti i nakon što je vaše dijete sjelo u dječje sjedalo.

B1 SKUPINA 2 (15-25 kg) i SKUPINA 3 (22-36 kg)

Sa sustavom ISOFIX + pojansom vozila

1. PRIPREMNE RADNJE

- 1.1 Provedite korake iz poglavlja 5.1 „PRIPREMA ZA ISOFIX“.
- 1.2 Provedite korake iz poglavlja 5.3 „PODEŠAVANJE UZ-GLAVLJA ZA SKUPINU II+III“.



⚠ Radi sigurnosti svog djeteta prije svake vožnje provjerite...

- je li dječje sjedalo na obje strane uglašeno uskočnim ručicama ISOFIX na pričvrstne točke ISOFIX te jesu li oba sigurnosna gumba potpuno zelena;
- je li dječje sjedalo sigurno pričvršćeno;
- je li zdjelčni pojas na obje strane jastuka za sjedenje provučen kroz svijetlocrvene vodilice pojasa;
- je li zdjelčni pojas provučen kroz svijetlocrvene vodilice SecureGuard;
- je li dijagonalni pojas na strani kopče automobilskog pojasa isto tako provučen u svijetlocrvenu vodilicu na jastuku za sjedenje;
- je li dijagonalni pojas provučen kroz tamnocrveni držač pojasa na uzglavlju;
- je li dijagonalni pojas transversalno provučen unatrag;
- jesu li pojasevi pritegnuti, te da nisu savijeni;
- da brava automobilskog pojasa ne leži na svijetlocrvenoj vodilici pojasa jastuka za sjedenje.

⚠ OPASNOST! Ako vaše dijete pokuša otvoriti bravu automobilskog pojasa (27) ili uvući dijagonalni pojas (11) u svijetlocrvene vodilice SecureGuard (26), odmah se zaustavite čim to bude moguće. Provjerite je li dječje sjedalo ispravno pričvršćeno i utvrdite da je dijete ispravno osigurano. Djetetu ukažite na opasnosti u vezi s njegovim djelovanjem.

ODVEZIVANJE DJETETA I SKIDANJE:

Za vezanje djeteta ili skidanje dječjeg sjedala slijedite korake u poglavlju 9 „SKIDANJE“.

B2 SKUPINA 2 (15-25 kg) i SKUPINA 3 (22-36 kg)

S pojansom vozila

ADVANSAFIX IV M ne ugrađuje se trajno u automobil. Ono se jednostavno zajedno s vašim djetetom pričvršćuje s pojansom automobila u tri točke.



⚠ Radi sigurnosti svog djeteta prije svake vožnje provjerite...


- je li dječje sjedalo sigurno pričvršćeno;
- je li zdjelčni pojas (25) na obje strane jastuka za sjedenje provučen kroz svijetlocrvene vodilice pojasa (28);
- je li zdjelčni pojas (25) provučen kroz svijetlocrvene vodilice SecureGuard (26);
- je li dijagonalni pojas (11) na strani kopče automobilskog pojasa (27) isto tako provučen u svijetlocrvenu vodilicu (28) na jastuku za sjedenje;
- je li dijagonalni pojas (11) provučen kroz tamnocrveni držač pojasa (29) na uzglavlju;
- je li dijagonalni pojas (11) transversalno provučen unatrag;
- jesu li pojasevi pritegnuti, te da nisu savijeni;
- da brava automobilskog pojasa (27) ne leži na svijetlocrvenoj vodilici pojasa (28) jastuka za sjedenje.

⚠ OPASNOST! Ako vaše dijete pokuša otvoriti bravu automobilskog pojasa (27) ili uvući dijagonalni pojas (11) u svijetlocrvene vodilice SecureGuard (26), odmah se zaustavite čim to bude moguće. Provjerite je li dječje sjedalo ispravno pričvršćeno i utvrdite da je dijete ispravno osigurano. Djetetu ukažite na opasnosti u vezi s njegovim djelovanjem.

ODVEZIVANJE DJETETA I SKIDANJE:

Za odvezivanje djeteta ili skidanje dječjeg sjedala slijedite korake iz poglavlja 9 „DEMONTAŽA DJEČJEG SJEDALA“.

8. OSIGURAVANJE DJETETA



1. Izvucite pojas vozila i dovedite ga ispred djeteta do brave automobilskog pojasa (27).

- ⚠ OPASNOST!** Pripazite na to da pojas vozila nije uvijen jer inače nije osigurano potpuno djelovanje zaštitnog sustava.
- Jezičac brave utaknite u bravu automobilskog pojasa (27) uz KLICK.

3. Povucite dijagonalni (11) i zdjelčni pojas (25) na strani brave automobilskog pojasa (27) u svijetlocrvenu vodilicu pojasa (28) na jastuku za sjedenje.




- ⚠ OPASNOST!** Brava automobilskog pojasa (27) ne smije se nalaziti u području svijetlocrvene vodilice pojasa (28).

4. Zdjelčni pojas (25) na drugoj strani jastuka za sjedenje na isti način provucite u svijetlocrvenu vodilicu (28).

- ⚠ OPASNOST!** Zdjelčni pojas (25) na objema stranama mora biti položen što je moguće niže preko djetetovih kukova.

5. Uvucite zdjelčni pojas (25) u svijetlocrvene vodilice SecureGuard (26).

- ⚠ OPASNOST!** Nemojte uvlačiti dijagonalni pojas (11) u svijetlocrvene vodilice SecureGuard (26).



6. Povucite dijagonalni pojas (11) kroz tamnocrveni držač pojasa (29) na uzglavlju (07) dok potpuno i ravno ne usjedne u tamnocrveni držač pojasa (29).

⚠ SAVJET! Ako ledni naslon (30) prekriva tamnocrveni držač pojasa (29), možete dignuti uzglavlje (07) prema gore. Sada možete bez ikakvih napora postaviti dijagonalni pojas (11). Zatim ponovno vratite uzglavlje (07) na ispravnu visinu.

7. Provjerite je li dijagonalni pojas iznad (11) ključne kosti vašeg djeteta, a ne na vratu te da je tipka na tamnocrvenom držaču pojasa (29) potpuno zatvorena.

⚠ SAVJET! Uzglavlje (07) možete po visini namjestiti i u automobilu.

⚠ OPASNOST! Dijagonalni pojas (11) mora biti transversalno provučen unatrag. Položaj pojasa možete namjestiti podesivim okrećaćem pojasa u automobilu.

⚠ OPASNOST! Dijagonalni pojas (11) ne smije nikada ići do okrećaća pojasa u autu. U ovom slučaju automobilsko dječje sjedalo upotrebljavajte samo na stražnjem sjedalu.

8. Zategnite automobilski pojas tako da povučete dijagonalni pojas (11).

9. Slijedite upozorenja pojedinog načina instalacije.

9. DEMONTAŽA DJEČJEG SJEDALA

⚠ OPASNOST! Uklonite dječje sjedalo iz vozila. Dječje sjedalo nikada se ne smije transportirati u vozilu ako nije pravilno pričvršćeno.

A) SKUPINA 1 (ISOFIX & TOP TETHER)

- Otpustite Top Tether (13) na način da gurnete metalni jezičak (15) dalje od pojasa.
- Skinite uskočnu kuku (12) iz točke za pričvršćivanje vozila i stavite Top Tether (13) prema naprijed preko dječjeg sjedala.
- Na objema stranama otpustite ISOFIX pričvršćenje pritiskom zelenog sigurnosnog gumba (05) i crvenog gumba za otpuštanje (06) jedan prema drugom.
- Povucite sjedalo prema naprijed i pohranite Top Tether (13) u torbi za čuvanje (14) i objesite uskočnu kuku sustava Top Tether (13) u pričvršćenje na stražnjoj strani dječjeg sjedala.
- Gurnite uskočne ručice ISOFIX (04) natrag u sjedalicu (24).

B) SKUPINA 2/3 (ISOFIX I POJAS VOZILA / POJAS VOZILA)

- Pritisnite tipku za otpuštanje na vašoj automobilskoj kopči pojasa
- Otvorite tamnocrveni držač pojasa (29) tako da tipku na držaču pritisnete (29) prema natrag i odmotajte dijagonalni pojas (11).
- Samo za način instalacije ISOFIX:**
3. Za otpuštanje pričvršćenja ISOFIX pritisnite zeleni sigurnosni gumb (05) i crveni gumb za otpuštanje (06) na prvom a zatim na drugoj strani.
4. Gurnite uskočne ručice ISOFIX (04) natrag u sjedalicu (24).

10. ODLAGANJE

Pridržavajte se važećih propisa o odlaganju otpada u svojoj zemlji.

Odlaganje ambalaže	Kontejner za karton
Presvlaka za sjedalo	Kućanski otpad, termička obrada
Plastični dijelovi	Sukladno oznaci u odgovarajućem kontejneru
Metalni dijelovi	Kontejner za metalni otpad
Trake pojasa	Kontejner za poliester
Brava i jezički	Kućanski otpad