

## 1. OPSTE SIGURNOSNE NAPOMENE

**OPREZ!** Odvojite vreme da pažljivo pročitate ova uputstva i čuvajte ih u za to predviđeno džepu **14** na dečjem sedištu tako da Vam uvek budu dostupna. Ako dajete dečije sedište na korišćenje trećim licima, morate da priložite i uputstvo.

### OPASNOST! O zaštiti Vašeg deteta:

- Pre zatvaranja vrata vozila povedite računa da ni dete, a ni delovi dečijeg sedišta ne mogu da se zaglave kada se vrata vozila zatvorte.
- U slučaju nesreće sa udarom brzine veće od 10 km/h, dečije sedište može da se ošteći a da šteta ne bude vidljiva. Dečje sedište u tom slučaju mora da se zameni. Stari sedište baciti u skladu s propisima.
- Pažljivo proverite dečije sedište u slučaju oštećenja (npr. posle pada na tlo).
- Redovno proveravajte sve važne delove na oštećenja. Uverite se da svi, naročito mehanički delovi, savršeno funkcionišu.
- Delovi dečijeg sedišta ne smiju da se podmazuju.
- Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora u automobilskom sedištu u vozilu.
- Neka Vaše dete ulazi u automobil i izlazi iz njega isključivo na trotoar.
- Zaštite dečije sedište od direktnih sunčevih zraka kada ga ne koristite. Dečije sedište može pod uticajem direktnog sunčevog svetlosti da postane jako vruće. Dečija koža je osjetljivija i to može da izazove povrede.
- Što je pojas čvršće zategnut, to je veća bezbednost Vašeg deteta. Stoga izbegavajte debiju odelju ispod pojasa.
- Za vreme dugih vožnji redovno pravite pauze, kako biste Vašem detetu omogućili izlazak iz sedišta i igru.
- Upotreba na zadnjem sedištu: Povucite prednje sedište dovoljno napred, da stopevašem detetu ne dodiruju leđni naslon prednjeg sedišta (da biste izbegli povrede).

### OPASNOST! O zaštiti svih osoba u automobilu:

U slučaju naglog kočenja ili u slučaju nesreće, neobezbeđeni predmeti i osobe mogu da povrede ostale saputnike u automobilu. Stoga, uvek proverite...

- Da se ne koriste tačke opterećenja drugačije od kontaktnih tačaka opisanih u ovom uputstvu i obeleženih na dečjem sedištu.
- Da su leđni nasloni automobilskih sedišta pravilno pričvršćeni (npr. preklopivi naslon na zadnjem sedištu mora da bude učvršćen).

- Da su svi teški predmeti ili predmeti oštih ivica u automobilu (npr. napred na polici) dobro obezbeđeni.
- Da su sve osobe u automobilu vezane sigurnosnim pojasmom.
- Da je dečije sedište uvek obezbeđeno, čak i ako dete nije u njemu.

### UPOZORENJE! O zaštiti prilikom rukovanja sedištem za decu:

- Dečije sedište nikada ne koristite odvojeno, čak ni za probno sedenje.
- Da bi se izbegla oštećenja, vodite računa da dečije sedište ne bude priklešteno između tvrdih predmeta (automobilска vrata, šine sedišta itd.).
- Dečije sedište čuvajte na bezbednom mestu kada se ne koristi. Ne postavljajte teške predmete na sedište i ne stavljajte ga direktno pored izvora toplote ili na direktnu sunčevu svetlost.

### OPREZ! O zaštiti Vašeg vozila:

- Na nekim presvlakama od osjetljivih materijala (npr. velura, kože itd.) mogu da ostanu tragovi korišćenja dečijeg sedišta. Za optimalnu zaštitu Vaših automobilskih presvlakova prepričujemo primenu BRITAX RÖMER podloge za dečije sedište iz našeg programa dodatne opreme.

## 2. UPOTREBA U AUTOMOBILU

Pridržavajte se uputstava o korišćenju sigurnosnih sistema za decu u radnim uputstvima Vašeg vozila. Sedište može da se koristi u vozilima sa ISOFIX- & Top-Tether tačkama usidrenja, u vozilima sa ISOFIX & 3-punktualnim pojasmom (pogledati listu tipova) i u vozilima sa 3-punktualnim pojasmom.

Pogledajte u uputstvima Vašeg vozila informacije o sedištimu koja su odobrena za dečija sedišta u klasi težine od 9 do 36 kg.

ADVANSAFIX IV M dozvoljeno je za dva različita načina ugradnje:

| Grupa          | Metod ugradnje        | Vrsta odobrenja               | Poglavlje u Uputstvu za upotrebu |
|----------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 (9-18 kg)    | ISOFIX + TopTether    | univerzalno                   | A                                |
| 2/3 (15-36 kg) | ISOFIX + pojaz vozila | polouniverzalno <sup>a)</sup> | B1                               |
| 2/3 (15-36 kg) | Pojaz vozila          | univerzalno                   | B2                               |

<sup>a)</sup>To znači da dečije sedište može da se koristi samo u vozilima navedenim u prikazanoj listi tipova vozila. Ova lista se redovno ažurira.

Najnoviju verziju možete da dobijete od nas ili preko [www.britax-roemer.com](http://www.britax-roemer.com)

Dečije sedište možete da koristite na sledeće načine:

|   |                  |
|---|------------------|
| u smeru vožnje  | da               |
| suprotno od smera vožnje  | ne <sup>1)</sup> |
| sa 2-punktualnim pojasmom   | ne               |
| sa 3-punktualnim pojasmom <sup>2)</sup>                                 | da               |
| sa ISOFIX pričvršćim tačkama (između površine sedišta i leđnog nasiona) | da               |
| na suvozačevom sedištu  | da <sup>3)</sup> |
| na bočnim zadnjim sedištim  | da               |
| na srednjem zadnjem sedištu (sa tropunktualnim pojasmom)                | da <sup>4)</sup> |


<sup>1)</sup>Korišćenje je dozvoljeno samo na sedištu vozila okrenutom ka nazad (npr. kombi, minibus) koje je dozvoljeno na prevoz odraslih. Sedište ne sme da bude opremljeno vazdušnim jastukom.

<sup>2)</sup>Pojaz mora da bude odobren po standardu ECE R 16 (ili drugim sličnim standardima), npr. prepoznatljivo uokvireno „E“, „e“ na nalepnici na pojazu.

<sup>3)</sup>Ako postoji vazdušni jastuk sa prednje strane: Automobilsko sedište pomjeri što dalje unazad, prati uputstva u priručniku automobila.

<sup>4)</sup>Primena nije moguća ukoliko je sedište opremljeno samo 2-punktualnim sigurnosnim pojasmom.

## 11. SKIDANJE 5-PUNKTUALNOG POJASA & PONOVNO STAVLJANJE SECUREGUARD



Preporučujemo da se 5-punktualni pojaz koristi dokle god je to moguće i da se modulacija izvrši tek kada vaše dete teži više od 15 kg i kada je dostignuta poslednja gornja pozicija naslona za glavu.

- Olabavite 5-punktualni pojaz **09** dečijeg sedišta najviše što može.
- Otvorite zatvarač pojaza **20** i stavite jezičke zatvarače **21** u bočne vodice pojaza.
- Otkopčajte drikere na leđnom delu i sklonite gornju polovicu navlake preklapanjem nagore, a donju nadole.
- Stavite jezičke zatvarače **21** u za to predviđene otvore **44** na unutrašnjem delu naslona za leđa.

## 3. ODOBRENJE

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| BRITAX RÖMER<br>Dečije sedište | Ispitano i odobreno<br>prema ECE R 44/04 |
| Grupa                          | Telesna težina                           |
| ADVANSAFIX IV M                | I+II+III 9 do 36 kg                      |

\*ECE = Evropski standard za sigurnosnu opremu

Dečije sedište je konstruisano, testirano i odobreno u skladu sa zahtevima evropskog standarda za dečiju sigurnosnu opremu (ECE R 44/04). Kontrolni znak E (u krugu) i broj potvrde nalaze se na narandžastoj etiketi potvrde (nalepnica na dečijem sedištu).

- Jezički zatvarač se posle pritiskanja crvenog tastera za otključavanje samo polako izbacuje.
- Jezički zatvarač se više ne zaključavaju sukočno (tj. izbacuju se ponovo kada pokušate da ih pritisnete unutra).
- Jezički zatvarač se zaključavaju uklonjeno bez čunjog klika.
- Jezički zatvarač se teško pritiskaju unutra (oseća se otpor).
- Zatvarač pojaza može da se otvorí samo uz primenu sile.

### Pomoč

Očistite zatvarač pojaza kako bi ponovo neometano funkcionisao:

### ČIŠĆENJE ZATVARAČA POJASA

- Otvorite čičak-zatvarač na jastučetu između nogu **31** i skinite ga.
- Izvadite sivu ploču **32** kao što je opisano u poglaviju „11. SKIDANJE 5-PUNKTUALNOG POJASA & PONOVNO STAVLJANJE SECUREGUARD“.
- Stavite ploču **32** sa zatvaračem pojaza **20** tokom najmanje jednog sata u toplu vodu sa sredstvom za pranje.
- Temeljno isperite zatvarač pojaza **20** i osušite ga.
- Pričvrstite sivu ploču **32** kao što je opisano u poglaviju „11. SKIDANJE 5-PUNKTUALNOG POJASA & PONOVNO STAVLJANJE SECUREGUARD“.
- Pričvrstite jastuk između nogu **31**.

### ČIŠĆENJE

**OPREZ!** Vodite računa da koristite isključivo originalne Britax rezervne navlake jer je navlaka integralni sastavni deo dečijeg sedišta i važna je za obezbeđivanje besprekognog funkcionisanja sistema. Rezervne navlake možete da nabavite u specijalizovanim prodavnicama.

**OPREZ!** Dečije sedište ne sme da se koristi bez navlake.

- Presvlaka može da se skine i opere blagim sredstvom za pranje u programu veš mašine za osjetljive tkanine (30°C). Pridržavajte se uputstava na etiketi za pranje navlake.
- Jastučad za ramena mogu da se skinu i operu mlakom sapunicom.
- Plastični delovi, SecureGuard i pojasevi mogu da se očiste sapunicom. Ne koristite jaka sredstva za čišćenje (npr. rastvarače).

**Ponovno stavljanje presvlake:**  
Jednostavno pratiti korake po obrnutom redosledu.

- Prisavljajte donja dva drikera na navlaci.
- Zakopčajte gornja dva drikera na navlaci.
- Zakopčajte dva drikera na gornjoj navlaci naslona za glavu.

**Zadnja strana dečijeg sedišta**  
1. Stavite Top Tether **13** napred preko sedišta.  
2. Otkaćite džep za odlaganje **14** gore.

- Povuci ramene pojaseve **08** malo napolje, tako da se vide petlje pojaseva jastuka za ramena **19** koji se nalaze ispod.
- Otkaći petlje pojaseva iz plastičnih držača **41** na podešavaču visine ramenog **42** pojasa.
- Povuci jastuk za ramena **19** ka napred iz proreza za pojaz.

**Ponovno stavljanje jastuka za ramena**  
Jednostavno pratiti korake po obrnutom redosledu.

- VORSICHT! Jastuci za ramena **19** i pojasevi ne smiju da budu uvrnuti ili zamenjeni. Rameni pojasevi **08** moraju da se nalaze u jastucima za ramena **19** ispod crne trake **43**.

## Skidanje navlake Naslon za glavu



- Otvorite oba drikera **33** na prorezima pojaza.
- Naslón za glavu dečijeg sedišta pomerite u najvišu poziciju.
- Povucite elastičnu traku gore sa ivice sedišta i izvucite utične karte **34** iz oba proresa u sedištu.
- Izvadite ivicu navlake iz zazora između sedišta i amortizacionog uloška.
- Otkaćite gumene trake **35** ispod naslona za glavu.

## Skidanje jastuka za ramena



- Olabavite ramene pojaseve **08** koliko je moguće.
- Otvorite jastuke za ramena **19** na bočnim čičak zatvaračima.

**Zadnja strana dečijeg sedišta**  
3. Stavite Top Tether **13** napred preko sedišta.

- Otkaćite džep za odlaganje **14** gore.
- Povuci ramene pojaseve **08** malo napolje, tako da se vide petlje pojaseva jastuka za ramena **19** koji se nalaze ispod.
- Otkaći petlje pojaseva iz plastičnih držača **41** na podešavaču visine ramenog **42** pojasa.
- Povuci jastuk za ramena **19** ka napred iz proreza za pojaz.

**Ponovno stavljanje jastuka za ramena**  
Jednostavno pratiti korake po obrnutom redosledu.


- VORSICHT! Jastuci za ramena **19** i pojasevi ne smiju da budu uvrnuti ili zamenjeni. Rameni pojasevi **08** moraju da se nalaze u jastucima za ramena **19** ispod crne trake **43**.

**OPREZ!** Koristite dečije sedište u metodi ugradnje A uvek sa ispravno ugrađenim zatvaračem pojaza **20** a u metodi ugradnje B uvek sa ispravno ugrađenim SecureGuard **26**. Proverite da

## 5. PRIPREMINI RADOVI

Pro pročitajte deo sa željenim načinom instalacije u poglavju 6.


### 5.1 Priprema ISOFIX



\* Pomoćne uvodnice olakšavaju ugradnju dečijeg sedišta pomoći ISOFIX pričvrstnih tačaka i sprečavaju oštećenja presvlaka sedišta automobila. Ako Vam više nisu potrebne, uklonite ih i čuvajte na bezbednom mestu. Kod vozila sa preklpnim naslonom sedišta, pomoćne uvodnice moraju da se uklone pre preklapanja naslona sedišta.

Eventualni problemi najčešće proizlaze iz prljavnine ili stranih tela na pomoćnim uvodnicama ili kukama. Odstranite prljavštinu i strana tela da biste izbegli te probleme.

### 5.2 Podešavanje naslona za glavu za I (9-18 kg)



Rameni pojasevi 08 moraju da se podeše tako da prolaze vodoravno i vrlo malo iznad ramena Vašeg deteta. Rumeni pojasevi 08 ne smiju da se nalaze iza leđa deteta, na visini usiju ili da prolaze preko usiju.

Rameni pojasevi se podešavaju na sledeći način:

1. Olabavite 5-punktualni pojaz 09 dečijeg sedišta što je više moguće.
2. Držite pritisnutom ručicu za podešavanje 10 na zadnjoj strani uzglavlja 07.
3. Pomerite otključan naslon za glavu 07 na željenu visinu. Čim otpustite ručicu za podešavanje 10 uzglavlje će ponovo da se blokira 07.

### 5.3 Podešavanje naslona za glavu za II + III (15-36 kg)

Ispravno prilagođen naslon za glavu 07 obezbeđuje optimalan položaj dijagonalnog pojasa 11 i nude optimalnu zaštitu za Vaše dete. Redovno proveravajte da li visina naslona za glavu 07 još uvek odgovara veličini Vašeg deteta: Uzglavlje 07 mora da bude namešteno tako da između rameva deteta i uzglavlja ostane još samo oko dva prsta 07 slobodnog prostora.

Visinu uzglavlja možete da prilagodite prema visini deteta:

1. Držite pritisnutom ručicu za podešavanje 10 na zadnjoj strani uzglavlja 07.
2. Pomerite otključan naslon za glavu 07 na željenu visinu. Čim otpustite ručicu za podešavanje 10 uzglavlje će ponovo da se blokira 07.
3. Stavite dečije sedište na automobilsko sedište.
4. Pustite dete da sedne u dečije sedište i proverite visinu. Ponavljajte ovaj postupak sve dok naslon za glavu 07 ne bude na tačnoj visini.

## 6. UGRADNJA & PRIMENA

### A GRUPA 1 (9-18 kg) Sa ISOFIX + Top Tether


1. PRIPREMINI RADOVI
  - 1.1 Pratite korake navedene u poglavju 5.1 „PRIPREMA ZA ISOFIX“.
  - 1.2 Pratite korake navedene u poglavju 5.2 „PODEŠAVANJE NASLONA ZA GLAVU ZA GRUPU I“.



2. TOP TETHER PRIPREMA
  - 2.1 Otkaćite kuku 12 Top Tether-a 13 sa pričvršćenja zadnje strane dečijeg sedišta.
  - 2.2 Izvadite Top Tether 13 iz džepa za odlaganje 14 i stavite ga preko dečijeg sedišta.



- 2.3 Postavite dečije sedište u pravcu vožnje na automobilsko sedište odobreno u tu svrhu. Prilagodite ugao naslona za leđa automobila kako bi razmak između automobilskog sedišta i dečijeg sedišta bio što manji.
- 2.4 Uzmite Top Tether 13 i pritisnite metalni jezičak 15 u smeru od pojasa radi prožimanja pojasa i povucite Top Tether 13 na uskočnici kuki 12.
- 2.5 Provucite Top Tether 13 u sredini između ručki naslonjača za glavu 07, kod integrisanih naslonjača za glavu na strani, koja je bliža tački za učvršćivanje Top Tether 13 u vozilu.




3. PRIČVRŠĆIVANJE TOP TETHER-a
  - 3.1 Zakačite uskočnu kuku 12 u tačku usidrenja za Top-Tether prepričenju u Uputstvu za upotrebu Vašeg automobila.
  - 3.2 OPREZ! Vodite računa da umesto Top-Tether tačke usidrenja ne koristite kuku gepeka. Pronadite u Vašem automobilu sledeći simbol:



4. PRIČVRŠĆIVANJE ISOFIX-a
  - 4.1 Obe ISOFIX uskočne ručice pozicionirajte 04 direktno ispred pomoćnih uvodnica 02.
  - 4.2 Obe ISOFIX uskočne ručice 04 ugurajte u uvodnice 02 dok ISOFIX uskočne ručice 04 sa obe strane ne uskoči uz klik zvuk.



5. ČVRSTO PRITISKANJE DEČIJEG SEDIŠTA Pritisnite snažno dečije sedište koliko god može unazad.



6. PROVERA PRIČVRŠĆENOSTI Protresite dečije automobilsko sedište da biste utvrdili da je bezbedno pričvršćeno i ponovo proverite sigurnosnu dugmad 05 da biste se uverili da su oba potpuno zeleni.



7. ZATEZANJE TOP TETHER-a Zategnite traku pojasa Top Tether-a 13 dok indikator zategnutosti pojasa 16 ne pozeleni, a Top Tether 13 ne bude dobro zategnut.



### 8. OTPUŠTANJE RAMENIH POJASEVA

Za otpuštanje ramenih pojaseva pritisnite taster za podešavanje 18 i povucite istovremeno oba ramena pojasa 08 ka napred.

⚠ PAŽNJA! Nemojte da vučete jastuke za ramena 19.



### 9. OTVARANJE ZATVARAČA POJASA

Za otvaranje zatvarača pojasa 20 pritisnite crveni taster na zatvaraču pojasa.



### 10. STAVLJANJE DETETA U DEČIJE SEDIŠTE


Poseđuite dete u dečije sedište. Vodite računa da zatvarač pojasa 20 bude prebačen napred i stavite dete u dečije sedište.

### 11. STAVLJANJE RAMENIH POJASEVA

Stavite ramene pojaseve 08 preko ramena Vašeg deteta.

### 12. ZATVARANJE ZATVARAČA POJASA

Sastavite dva jezička zatvarača 21 pre nego što ih stavite u zatvarač pojasa 20 – tom prilikom mora da se čuje klik.



### 13. ZATEZANJE POJASA ZA PODEŠAVANJE

Povucite pojaz za podešavanje 22 dok ne nalegne ravno i tesno na telo Vašeg deteta.

### 14. UPOZORENJE!

Pojasevi oko kukova moraju da prolaze što je dublje moguće preko prepone Vašeg deteta.

### 15. Radi bezbednosti deteta, pre svake vožnje proverite ...

da li je dečije sedište sa obe strane fiksirano sa ISOFIX uskočnim ručicama 04 u ISOFIX pričvrstnim tačkama 01 i da li su oba sigurnosna dugmata 05 potpuno zeleni;

da li je dečije sedište bezbedno pričvršćeno;

da li je Top Tether 13 dobro zategnut preko naslona za leđa automobilskog sedišta i da li je indikator zategnutosti kaiša 16 zelenе boje;

da li su pojasevi dečijeg sedišta tesno nalegli na telo, a da ga pri tome ne stežu;

da li su rameni pojasevi 08 ispravno podešeni i da se nisu uvrnuli;

da li se jastuci za ramena 19 nalaze u ispravnoj poziciji na telu Vašeg deteta;


da li su jezičci zatvarača 21 dobro uskočili u kopču pojasa 20;

### 16. PROVERA PRIČVRŠĆENOSTI

Protresite dečije sedište da biste utvrdili da je bezbedno pričvršćeno i ponovo proverite bezbednosnu dugmad 05 da biste se uverili da su oba potpuno zeleni.

### 17. ČVRSTO PRITISKANJE DEČIJEG SEDIŠTA

Pritisnite snažno dečije sedište koliko god može unazad.



### 18. PODEŠAVANJE UGLA SEDENJA

Sedište ADVANSAFIX IV M može da se koristi s tri različita nagibna ugla:




### 19. Podešavanje ugla sedenja:

Povucite ručicu za nameštanje nagiba 23 ka napred i povucite / gurnite nazad dečije sedište 24 u željenu poziciju.

⚠ OPASNOST! Sedište 24 u svim pozicijama mora čvrsto da uškoči. Povucite sedište 24 da biste proverili da li je dobro uskočilo.

⚠ SADET! Nagibni ugao dečijeg sedišta 24 možete da podešite i kada dete sedi u njemu.




### B1 GRUPA 2 (15-25 kg) GRUPA 3 (22-36 kg)

Sa ISOFIT + pojaz vozila


### 1. PRIPREMINI RADOVI

- 1.1 Pratite korake navedene u poglavju 5.1 „PRIPREMA ZA ISOFIX“.
- 1.2 Pratite korake navedene u poglavju 5.3 „PODEŠAVANJE NASLONA ZA GLAVU ZA GRUPU II+III“.



### 2. OTVARANJE ZATVARAČA POJASA

Za otvaranje zatvarača pojasa 20 pritisnite crveni taster na zatvaraču pojasa.



### 3. STAVLJANJE DETETA U DEČIJE SEDIŠTE

Postavite dečije sedište u pravcu vožnje na automobilsko sedište odobreno u tu svrhu. Prilagodite ugao naslona za leđa automobila kako bi razmak između automobilskog sedišta i dečijeg sedišta bio što manji.

⚠ SADET! Ukoliko naslon za glavu sedišta vozila omota pričvršćivanje dečijeg sedišta, izvadite ga (pogledati uputstvo za vozilo). Obezbedite demontirani naslon za glavu na odgovarajućem mestu u vozilu tako da ne može da se pomera tokom vožnje.


3.1 Pratite korake navedene u poglavju 8 „OBEZBEDIVANJE DETETA“.

### 4. PRIČVRŠĆIVANJE ISOFIX-a

3.2 Obe ISOFIX uskočne ručice 04 ugurajte u uvodnice 02 isto tako provučen u svetlo crvenu vodicu 28 sedišnog jastuka;


3.3 Obe ISOFIX uskočne ručice 04 sa obe strane ne uskoči uz klik zvuk.

⚠ OPASNOST! Zeleno sigurnosno dugme 05 mora da bude vidljivo sa obe strane kako bi dečije sedište bilo ispravno pričvršćeno.



### 5. PROVERA PRIČVRŠĆENOSTI

Protresite dečije sedište da biste utvrdili da je bezbedno pričvršćeno i ponovo proverite bezbednosnu dugmad 05 da biste se uverili da su oba potpuno zeleni.



### 6. RADI BEZBEDNOSTI DETETA, PRE SVAKE VOŽNJE PROVERITE ...

da li je dečije sedište sa obe strane fiksirano sa ISOFIT uskočnim ručicama 04 u ISO-

FIT-pričvrstnim tačkama i da li su oba sigurnosna dugmata potpuno zeleni;

da li je dečije sedište bezbedno pričvršćeno;

da li je karlični pojaz 25 na strani kopče automobilskog sigurnosnog pojasa 27 u potpunosti uključen u svetlo crvenu vodicu pojasa 28 sedišnog jastuka;

da li je dijagonalni pojaz 27 provučen kroz tamno crveni držač pojasa 29 na uzglavlju;

da li je dijagonalni pojaz 27 u potpunosti uključen u svetlo crvenu vodicu pojasa 28 sedišnog jastuka;

da li je dijagonalni pojaz 27 u potpunosti uključen u svetlo crvenu vodicu pojasa 28 sedišnog jastuka;

da li je dijagonalni pojaz 27 u potpunosti uključen u svetlo crvenu vodicu pojasa 28 sedišnog jastuka;

da li je dijagonalni pojaz 27 u potpunosti uključen u svetlo crvenu vodicu pojasa 28 sedišnog jastuka;

da li je dijagonalni pojaz 27 u potpunosti uključen u svetlo crvenu vodicu pojasa 28 sedišnog jastuka;

da li je dijagonalni pojaz 27 u potpunosti uključen u svetlo crvenu vodicu pojasa 28 sedišnog jastuka;

da li je dijagonalni pojaz 27 u potpunosti uključen u svetlo crvenu vodicu pojasa 28 sedišnog jastuka;

da li je dijagonalni pojaz 27 u potpunosti uključen u svetlo crvenu vodicu pojasa 28 sed